



R58 TRASPARENTE SOLIDO

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Mastice per marmo trasparente in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. Una volta indurito prende tutte le caratteristiche del marmo e può essere lavorato con i normali attrezzi e macchinari usati per il marmo stesso. Il prodotto ha ottime adesività su tutte le pietre naturali, come marmo, granito, onice e ceramica.

E' molto scorrevole e si applica più facilmente dei mastici normali facendo risparmiare un 20% sulla mano d'opera. Può essere colorato facilmente usando coloranti in pasta per poliestere.

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resina poliestere insatura e cariche minerali
Peso specifico:	1,15 ± 0,05
Colori disponibili:	Trasparente paglierino
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi e perfettamente asciutto.

D) AVVERTENZE:

- * Miscelare accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore in pasta.
- * Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.



R58 TRASPARENTE SOLIDO

Scheda N

R58

E) LAVORAZIONE :



1-3% induritore in pasta C10 potlife > 7' a 20° C



applicazione a spatola



< 40' a 20° C.



4-5' a 1 mt.

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Normali operazioni di levigatura e lucidatura

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.