

SPRINT



ANTISIL

VOC 0 g/l

- Detergente antisiliconico a base di acqua demineralizzata con un contenuto di VOC pari a 0 g/l ben al di sotto dei limiti di categoria della normativa europea.
 - Di odore gradevole e non infiammabile.
 - Proprietà antistatiche.
 - Indicato per la rimozione di ogni contaminazione dai supporti prima della verniciatura.
 - In quanto prodotto totalmente a base acquosa è ideale come detergente su vernici non consolidate e su materie plastiche.
 - Disponibile in confezioni da 1 l e 5 l.
-
- Demineralized water-based antsilicone degreaser, with a VOC of 0 g/l, well below the limits set by European regulations for this category.
 - Non-flammable, with a pleasant odour.
 - Antistatic properties.
 - Suitable for removing any surface contamination before painting.
 - Being totally water-based, it is particularly suitable as a detergent on unset surfaces and plastics.
 - Available in 1 l and 5 l containers.



ANTISIL Sgrassante antisiliconico all'acqua / Water-based antsilicone degreaser

acqua system

Detergente antisiliconico a base acqua indicato per la rimozione di ogni contaminazione dai supporti prima della verniciatura. Con proprietà antistatiche è particolarmente indicato su materie plastiche. Di odore gradevole.
Water-based antsilicone detergent, recommended for removing any surface contamination before painting. Antistatic properties, suitable for plastics. Pleasant odour.

VOC
= 0 g/l
2004/42/IIb
(a)(200)0

SUPPORTI / SURFACES

Lamiera zincata, alluminio, laminati in poliestere, legno, stucchi poliestere, vecchie verniciature e materie plastiche.
Galvanized sheets, aluminium, polyester laminates, wood, polyester fillers, old paint and plastics.



V10 Antisil Acqua System

Applicare Acqua System V10 Antisil con un panno pulito, rimuovendo i contaminanti. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Fare evaporare l'eventuale umidità trattenuta negli angoli e asciugare bene tutta la superficie prima della verniciatura.

Apply Acqua System V10 Antisil with a clean cloth, removing the pollutants. Dry with a clean, dry cloth. Let any humidity evaporate and assure the surface is completely dry before painting.

Residuo secco
Solid content

< 1%

Peso specifico
Specific weight

1,0



Proteggere dal gelo / Protect from frost.

Materie prime
Raw materials

Acqua, additivi detergenti / Water, detergent additives.

Dati di sicurezza
Safety data

Fare riferimento alla scheda di sicurezza / Refer to the relevant MSDS.

Avvertenze
Warning

Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Store in a cool and dry place.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti / Technical indications and advice are based on our own experience. We assure the perfect quality of our products. However, since its eventual use is beyond our control, we can assume no responsibility for the results obtained.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com