



# CE002 EPO-HARD NORMAL


## CARATTERISTICHE GENERALI

Catalizzatore a base di resine poliammidiche reattive. Specifico per applicazioni con primer e smalti epossidici ed eposivinilici. Conferisce al prodotto notevole potere ancorante, eccellente stabilità alla luce, alta resistenza chimica, buona flessibilità.

## NOTE TECNICHE

<b>Composizione:</b>	Resine poliammidiche e solventi
<b>Peso specifico:</b>	0.90 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Colore:</b>	Leggermente paglierino trasparente

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



<b>1000 parti prodotto colorato</b>	<b>peso</b>	<b>volume</b>
GES06 Epovimix 2K Ind	300	400
GES19 Epomix 2K Ind	300	400
NES06 Epovicoat 2K Ind	300	400
NES19 Epocoat 2K Ind	300	400
NES48 Epocoat 2K Tar	350	450
NES49 Epocoat 2K Tar AS	350	450
FZA01 Zincprimer 2K Epo	150	500

## AVVERTENZE

Errori di dosaggio superiori al 15 % in più o in meno rispetto alla percentuale di catalizzatore consigliata, possono pregiudicare le caratteristiche finali del prodotto. È necessario che i barattoli siano tenuti ben chiusi e che tutti gli apparecchi di lavorazione e i contenitori per le miscele siano perfettamente asciutti.

*Le informazioni, i dati tecnici e i suggerimenti forniti sono conformi alle nostre esperienze e prove. Assicuriamo la costanza della qualità dei nostri prodotti. In ogni caso non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo non possiamo assumere nessuna responsabilità sui risultati ottenuti. Raccomandiamo che siano effettuate delle prove preliminari alla produzione nelle concrete situazioni di verniciatura e utilizzo.*



Consultare la scheda di sicurezza: CE002