



# SC2 PRESTIGE YELLOW PUTTY

## Mastic flexible jaune

### A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Mastic flexible d'emploi général, idéal pour la réparation d'acier, d'aluminium et de surfaces en acier galvanisé. C'est un produit en pâte thixotropique, souple dans l'application. Il ne coule pas, même appliqué sur des surfaces verticales. Grande adhésion et excellent ponçage. Il COV prêt à l'emploi est inférieur à 250 g / l, la catégorie limite imposée par le règlement européen 2004/42

### B) DONNÉES TECHNIQUES:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Composition          | Résines polyestères insaturées et poudres de minéraux |
| Poids spécifique     | 1,90 ± 0,10 kg/l                                      |
| Couleurs disponibles | jaune   |
| Données de sécurité  | Voir la fiche des données de sécurité                 |

### C) PREPARATION DU SUPPORT:



- \* Fer, acier, matières plastiques (polyester renforcé aux fibres de verre)
- \* Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées



- \* Nettoyer bien la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.

- \* Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.

### D) ATTENTION:

- \* Mélanger bien le mastic avec 1-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- \* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- \* Conserver dans un endroit frais et sec.



SC2 PRESTIGE YELLOW PUTTY

fiche :

SC2

E) MODE D'EMPLOI:



1-3% C10 durcisseur en pâte Pot life 3-5' at 20°C



Application à la spatule



<30' à 20°C



4-5' à 1 m.



P60- P120 dégrossissage  
P180-P220 finissage

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

\* Au diluant nitro

G) RECOUVRABILITÀ

Fondo Riempitivo F01 UV  
Stucco Spray Poliestere F18  
Fondi PUR F30, F31, F32, F33, F35 3 F36  
Fondi Acrilici F56, F57, F58, F59, F77, F78, F76, F79

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.