



# LPN PASTA ABRASIVA

## Pâte abrasive pour la carrosserie

### A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Emulsion stabilisée de cires en combinaison avec des abrasifs spéciaux à granulométrie contrôlée. Permet le polissage des vernis au four, nitrocellulosiques et polyuréthanes, ainsi que de vieilles finitions oxydées. Elle donne une haute et durable protection aux surfaces traitées.

### B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Cires estérifiées, émulsionnants, solvants aliphatiques, abrasifs sans silice
Poids spécifique	1,65 ± 0,1
Couleurs disponibles	Blanc
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité

### C) MODE D'EMPLOY:

Sur les vernis vieux et très oxydés, employez d'abord la pâte N° 1 ( mordante) et ensuite la pâte N° 2 (polissante);

sur les surfaces moins endommagées, il suffit l'emploi de la pâte N° 2.

Dans l'application à la main, étalez un peu de pâte sur la surface à traiter, frottez avec de l'ouate avec des mouvements croisés jusqu'à obtenir un brillant uniforme. Si nécessaire, répétez l'opération.

Dans l'application à la machine au tampon, appliquez un peu de pâte sur la surface à traiter et effectuez des mouvements croisés jusqu'à obtenir un brillant uniforme. Si nécessaire, répétez l'opération. Vitesse maximum à ne pas dépasser : 3000 tour/min. N'insistez pas longtemps sur le même point pour éviter le surchauffage de la surface.

### D) ATTENTION:

- \* La surface à traiter doit être propre et froide.
- \* En cas de besoin, diluer avec du pétrole ou bien de l' essence
- \* Il est toujours conseillé de terminer le travail avec une couche de Polish.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

#### INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Uff. Comm.le Italia: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

International Department: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

Stabilimento: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

Stabilimento: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 - R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357



# LPN PASTA ABRASIVA

## Pâte abrasive pour la carrosserie

### A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Emulsion stabilisée de cires en combinaison avec des abrasifs spéciaux à granulométrie contrôlée. Permet le polissage des vernis au four, nitrocellulosiques et polyuréthanes, ainsi que de vieilles finitions oxydées. Elle donne une haute et durable protection aux surfaces traitées.

### B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Cires estérifiées, émulsionnants, solvants aliphatiques, abrasifs sans silice
Poids spécifique	1,65 ± 0,1
Couleurs disponibles	Blanc
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité

### C) MODE D'EMPLOY:

Sur les vernis vieux et très oxydés, employez d'abord la pâte N° 1 ( mordante) et ensuite la pâte N° 2 (polissante);

sur les surfaces moins endommagées, il suffit l'emploi de la pâte N° 2.

Dans l'application à la main, étalez un peu de pâte sur la surface à traiter, frottez avec de l'ouate avec des mouvements croisés jusqu'à obtenir un brillant uniforme. Si nécessaire, répétez l'opération.

Dans l'application à la machine au tampon, appliquez un peu de pâte sur la surface à traiter et effectuez des mouvements croisés jusqu'à obtenir un brillant uniforme. Si nécessaire, répétez l'opération. Vitesse maximum à ne pas dépasser : 3000 tour/min. N'insistez pas longtemps sur le même point pour éviter le surchauffage de la surface.

### D) ATTENTION:

- \* La surface à traiter doit être propre et froide.
- \* En cas de besoin, diluer avec du pétrole ou bien de l' essence
- \* Il est toujours conseillé de terminer le travail avec une couche de Polish.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

#### INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Uff. Comm.le Italia: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

International Department: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

Stabilimento: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

Stabilimento: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 - R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357