



## V08 NEOCOL

### Adesivo multiuso neoprenico

#### A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Adesivo universale neoprenico adatto per l'incollaggio di gomma o plastica a metalli anche verniciati.

#### B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Elestomero più resine, idrocarburi , chetoni e acetati.
Peso specifico:	0,84 ± 0,05
Colori disponibili:	Chiaro
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

#### C) LAVORAZIONE:

Applicare uno strato leggero di prodotto su ambedue i lati da incollare utilizzando un pennello o una spatola. Quando le superfici risulteranno asciutte al tatto, accoppiarle pressando uniformemente. A temperatura di 20°C. attendere un tempo di 4-5 minuti prima della sovrapposizione.

#### D) AVVERTENZE:

\* Il tempo di asciugamento può subire sensibili variazioni in rapporto alla temperatura, umidità e allo spessore con cui viene applicato.

\* Raggiunge le sue caratteristiche di massima adesività dopo 24 ore dall'applicazione.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.